

## Isprobajte Pover Heat Multi uz poseban poklon!

Naručite paket CU-2Z50ABEC + 2 k CS-Z...ZKEV ili CU-3Z75ABEC + 3 k CS-Z...ZKEV do 28. februara i dobijte besplatan PAW-GRDSTD940.



**BESPLATAN  
POKLON ZA VAS**



**Power Heat Multi do tri unutrašnje jedinice**



- **Do tri unutrašnje jedinice sa jednom spoljašnjom jedinicom.**
- **Toplotna snaga na spoljnoj temperaturi od -25°C:** 3,90 kW za 2 sobe i 4,30 kW za 3 sobe - snažno grejanje čak i pri niskoj spoljnoj temperaturi, napredna logika odmrzavanja, grejanje kondenzacione posude u osnovnoj opremi.
- **Visoka efikasnost, SCOP 4.6** – inverterska tehnologija koja obezbeđuje visoku radnu efikasnost.
- **Spoljna jedinica tamne boje** u harmoničnoj boji koja odgovara evropskim kućama.
- **Nizak nivo buke nanoe™X tehnologija može da transformiše ceo unutrašnji prostor u čistije i prijatnije životno okruženje.**
- **Ugrađeni Wi-Fi modul se koristi za napredno upravljanje putem Interneta.**  
Kompatibilan je sa Google Assistant-om i Amazon Alexa glasovnim asistentima.



**PAW-GRDSTD940**

Crno uzemljeno postolje za spoljnu jedinicu sa posudom za odvođenje kondenzata za vodu širine 940 mm.



			CU-2Z50ABEC	CU-3Z75ABEC	
<b>Napajanje</b>	(U / Faza / Izvor)		230 / 1 / spoljna	230 / 1 / spoljna	
<b>Grejanje</b>	<b>Moć</b>	Nazivna moć	kW	6.4	8.6
		Min	kW	1.7	1.7
		Maks	kW	8.7	10.6
		P Design pri -10°C	kW	5.2	5.7
	<b>COP</b>			4.71	4.50
	<b>Toplotni kapacitet pri -15 °C</b>	Maks	kW	6.40	6.80
	<b>Toplotni kapacitet pri -25 °C</b>	Maks	kW	3.90	4.30
	<b>SCOP</b>			4.6	4.6
	<b>Energetski razred</b>			A++	A++
	<b>Nivo zvučnog pritiska</b>		dB(A)	49	53
<b>Hlađenje</b>	<b>Rashladni kapacitet</b>	Nominalni kapacitet	kW	5.3	7.5
		Min	kW	2.11	2.11
		Maks	kW	7.5	8.8
		P Design	kW	5.3	7.5
	<b>EER</b>			4.42	3.95
	<b>SEER</b>			8.00	8.00
	<b>Energetski razred</b>			A++	A++
	<b>Nivo zvučnog pritiska</b>		dB(A)	49	49
<b>Ostalo</b>	<b>Veličina</b>	Dimenzije	mm	V795 x Š875 x G320	V795 x Š875 x G320
	<b>Opseg rada (temperaturski dijapazon)</b>	Hlađenje	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46
		Ogrevanje	°C	-25 ~ +24	-25 ~ +24
	<b>Ograničenja</b>	Maksimalna dužina	m	50	60
Maksimalna visina		m	15	15	

Tehnički podaci mogu biti podložni manjim promenama. Prilikom planiranja projekata pogledajte tablicu s podacima.